



**5.0**

**Valvole Autotrol**

**5.0**

Valvole Autotrol

## 5.1 VALVOLE AUTOTROL 1" 135

VALVOLA AUTOTROL 255	135
VALVOLA AUTOTROL 268 PERFORMA	136

## 5.2 VALVOLE AUTOTROL 1" 1/2 137

VALVOLA AUTOTROL MAGNUM CV 1,5"	137
---------------------------------	-----

## 5.3 VALVOLE AUTOTROL 2 138

VALVOLA AUTOTROL MAGNUM IT 2"	138
-------------------------------	-----

## 5.4 VALVOLE AUTOTROL DUPLEX 2 139

VALVOLA AUTOTROL MAGNUM DUPLEX 2"	139
-----------------------------------	-----

## 5.5 ACCESSORI 140

## 5.6 RICAMBI 141

RICAMBI 255 LOGIX CORPO VALVOLA	141
RICAMBI 255 LOGIX TIMER	142
RICAMBI 255 CORPO VALVOLA MECCANICA	143
RICAMBI 255 TIMER MECCANICI	143

## 5.1 VALVOLE AUTOTROL 1"

### VALVOLA AUTOTROL 255

Valvola per applicazioni tipicamente residenziali. Costruzione in materiale plastico (Noryl®). Disponibile con controllore elettronico per la gestione della partenza e del ciclo di rigenerazione.

Caratteristiche tecniche:

Portata esercizio 1bar dP - 3,5 m³/h

Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 1,5 m³/h

Attacco Bombola: 2"-1/2" 8 NPSM

Attacchi Ingresso/uscita: 1"

Pressione di esercizio min 1,4 bar - max 8,3 bar

Temperatura di Esercizio min 2°C - max 38°C

Tensione di Alimentazione: 230 VAC

Frequenza di Alimentazione: 50 Hz

Materiale corpo valvola: Noryl®

Bombola addolcimento: 6"-14"



Accessori inclusi nella fornitura

Tubo Distributore Ø 27 x 1160 mm - Codice ARI00364

Diffusore sottovalvola Ø 27 - Codice ARI00345

Diffusore di Fondo Ø 27 - Codice ARI00355

Kit attacco miscelatore in ottone da 1" - Codice AU100056

Dado con ogiva integrata - Codice JP61D06P

Estremità a gomito Ø3/8"x1/4" - Codice JP70YL06P04

Coperchio per valvola 255 serie 400 - Codice 3019870

Coperchio per valvola 255 serie 700 - Codice 1236246

### TIMER 460 TC

Codice	Descrizione	€
AU100032	Valvola 255/460 TC a tempo completa	



### TIMER LOGIX

Codice	Descrizione	€
AU100036	Valvola 255/740 Logix a tempo completa	
AU100015	Valvola 255/742 Logix a tempo completa	
AU100038	Valvola 255/760 Logix volume completa	
AU100017	Valvola 255/762 Logix volume completa	



### DUPLEX TIMER LOGIX

Codice	Descrizione	€
AU100094	Valvola 255/764 Logix duplex completa	

## VALVOLA AUTOTROL 268 PERFORMA

Performa Logix è una valvola non soggetta a corrosione e resistente ai raggi UV con corpo in materiale fibrorinforzato a matrice polimerica, per una resistenza e una longevità superiori. Progettata con doppio controlavaggio per minori perdite da durezza, le sue capacità sono compatibili con serbatoi di diametro fino a 16" per addolcimento e fino a 18" per filtrazione. Inoltre, un flapper di comprovata efficacia garantisce una tenuta priva di frizione per una vita prolungata; la programmazione, salvata in memoria, non andrà perduta in caso di interruzione dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio 1bar dP - 5,7 m<sup>3</sup>/h
- Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 4,5 m<sup>3</sup>/h
- Attacco Bombola: 2" ½ 8 NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1"
- Pressione di esercizio min 1,4 bar - max 8,3 bar
- Temperatura di Esercizio min 2°C - max 38°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola addolcimento: 16"
- Bombola filtrazione: 6"-18"



Codice	Descrizione	€
AU100212	Valv. Autotrol 268/740 Crono LOGIX compl.acc.e kit att. 1	
AU100218	Valv. Autotrol 268/760 Volume LOGIX compl.acc.e kit att. 1	

## 5.2 VALVOLE AUTOTROL 1" 1/2

### VALVOLA AUTOTROL MAGNUM CV 1,5"

La valvola di controllo Magnum è una delle più versatili sul mercato. È dotata di una piattaforma di controllo completamente elettronica, con un super condensatore che permette un back-up di 24 ore, rendendo superfluo l'uso di una batteria. Inoltre, l'assieme stile cartuccia garantisce una facile installazione e pulizia di iniettori e refill.

Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio 1bar dP - 17,3 m<sup>3</sup>/h
- Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 20,2 m<sup>3</sup>/h
- Attacco Bombola: 4" 8 NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1,5"
- Pressione di esercizio min 1,7 bar - max 7 bar
- Temperatura di Esercizio min 2°C - max 38°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®



NHWB = Non Hard Water Bypass      HWB = Hard Water Bypass

Codice	Descrizione	€
AU100721	Valv. Magnum cv 298/762 HWB 16"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100722	Valv. Magnum cv 298/762 HWB 18"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100723	Valv. Magnum cv 298/762 HWB 21"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100734	Valv. Magnum cv 298/762 HWB 24"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100731	Valv. Magnum cv 298/762 NHWB 16"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100732	Valv. Magnum cv 298/762 NHWB 18"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100733	Valv. Magnum cv 298/762 NHWB 21"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	
AU100734	Valv. Magnum cv 298/762 NHWB 24"-Inj-BLFC-DLFC, 1,5"+acc.	

## 5.3 VALVOLE AUTOTROL 2

### VALVOLA AUTOTROL MAGNUM IT 2"

La valvola di controllo Magnum è una delle più versatili sul mercato. È dotata di una piattaforma di controllo completamente elettronica, con un super condensatore che permette un back-up di 24 ore, rendendo superfluo l'uso di una batteria. Inoltre, l'assieme stile cartuccia garantisce una facile installazione e pulizia di iniettori e refill. Caratteristiche tecniche:

- Portata esercizio 1bar dP - 18,2 m<sup>3</sup>/h
- Portata controlavaggio 1,7 bar dP - 20,2 m<sup>3</sup>/h
- Attacco Bombola: 4" 8 NPSM
- Attacchi Ingresso/uscita: 1,5"
- Pressione di esercizio min 1,7 bar - max 7 bar
- Temperatura di Esercizio min 2°C - max 38°C
- Tensione di Alimentazione: 230 VAC
- Frequenza di Alimentazione: 50 Hz
- Materiale corpo valvola: Noryl®
- Bombola addolcimento: 36"



**NHWB = Non Hard Water Bypass      HWB = Hard Water Bypass**

Codice	Descrizione	€
AU100763	Valv. Magnum IT 298/762 HWB 21"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100764	Valv. Magnum IT 298/762 HWB 24"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100765	Valv. Magnum IT 298/762 HWB 30"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100766	Valv. Magnum IT 298/762 HWB 36"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100773	Valv. Magnum IT 298/762 NHWB 21"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100774	Valv. Magnum IT 298/762 NHWB 24"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100775	Valv. Magnum IT 298/762 NHWB 30"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100776	Valv. Magnum IT 298/762 NHWB 36"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	

## 5.4 VALVOLE AUTOTROL DUPLEX 2

### VALVOLA AUTOTROL MAGNUM DUPLEX 2"

- indicati per sistemi automatici di addolcimento acqua industriali;
- predisposti per il funzionamento sia in duplex alternato sia in duplex parallelo;
- composti da n.2 valvole (una "master" e l'altra "slave") con timer 764 elettronico volumetrico;
- portata di esercizio della singola colonna 18,2mc/h
- range capacità di resina della singola colonna = 100 + 700 litri;
- adattatori, raccordi e accessori
- il sistema di reintegro al tino salamoia non necessita di valvola a galleggiante di sicurezza, ma soltanto di air-check
- le tubazioni di intercollegamento non sono comprese
- completi di presa alimentatore 12/230V - 50Hz con spina europea



Codice	Descrizione	€
AU100803	Valv. Magnum IT 298/764TW 21"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100804	Valv. Magnum IT 298/764TW 24"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100805	Valv. Magnum IT 298/764TW 30"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	
AU100806	Valv. Magnum IT 298/764TW 36"-Inj-BLFC-DLFC, 2.0"+acc.	

## 5.5 ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
AU100056	Kit attacco miscelatore in ottone 1" per Autotrol 255	
AU100055	Kit attacco by.pass 256 1" per Autotrol 255 plastica	
AU100062	Kit attacco in plastica ¾" per Autotrol 255	
AU100064	Kit attacco in plastica 1" per Autotrol 255	
1040769	By-pass 256 per Autotrol 255 in plastica	
1244336	Kit produttore di cloro per Logix 255/268	
AU100072	Kit raccordi attacco in ottone 1" per Autotrol 263/268 completo di ghiera in plastica e guarnizioni	
1000814	Trasformatore 220 V - 12 V per valvola Autotrol	
ARI00573	Produttore cloro per LOGIX	



## 5.6 RICAMBI

### RICAMBI 255 LOGIX CORPO VALVOLA

Codice	Descrizione	€
1244650	255 valve assy, w/o flow controls	
1033784	255 tank adapter new style	
1010154	O-ring EP	
1232370	O-ring EP	
1235340	Top plate, 255 valve, 700/860 series	
1235341	Spring, one piece, 255 valve	
1236246	Cover, valve, 255/Performa, 700/860	
1267672	Slim line cover 255 700/800	
1001404	O-ring group: tank adapter	
1040459	O-ring group: piping boss	
1001986	13/16" rubber insert (optional)	
1000250	Valve disk kit - standard/sev	
1239760	Blending Valve Kit 400 & 700 Series	
1031402	Multilingual language locking bar	
1234170	Locking bar screw - no. 8-9/16"	
1235353	Cam 255/700-860 series valve, std, black	
1238861	Motor + cable 700 series controller, 12V 50/60 Hz	
1000226	Screen/cap assy w/ O-ring	
1035730	"E" injector (high efficiency) - yellow (6" dia. vessels)	
1035731	"F" injector (high efficiency) - peach (7" dia. vessels)	
1035732	"G" injector (high efficiency) - tan (8" dia. vessels)	
1035733	"H" injector (high efficiency) - Lt purple (9" dia. vessels)	
1035734	"J" injector (high efficiency) - Lt blue (10" dia. vessels)	
1035735	"K" injector (high efficiency) - pink (12" dia. vessels)	
1035736	"L" injector (high efficiency) - orange (13-14" dia. vessels)	
1000269	injector cap with O-ring	
1000209	No. 7 (1.2 gpm; 4.5 lpm)	
1000210	No. 8 (1.6 gpm; 6.1 lpm)	
1000211	No. 9 (2.0 gpm; 7.6 lpm)	
1000212	No. 10 (2.5 gpm; 9.5 lpm)	
1000213	No. 12 (3.5 gpm; 13.2 lpm)	
1000214	No. 13 (4.1 gpm; 15.5 lpm) no ball	
1000215	No. 14 (4.8 gpm; 18.2 lpm) no ball	
1243510	Regenerant refill controller, .33 gpm no ball	
1032416	Air check kit 3/8" male	
1032417	Air check kit 1/4" male (std)	
1235373	Module, sensor, photo interrupter	
3029962	Motor locking pin (white)	
1030502	Ball, flow control internal up to no 12 included	
1033066	New to old style air check adapter	



Codice	Descrizione	€
1244336	Chlorine generator kit, 0.33 gpm	
1242411	Extension cord 50 cm for cabinets (motor, opt. sens., turbine wires)	
1235446	Turbine cable, Logix, short	
1239711	Switch kit, front mount, 0.1 Amp	
1239752	Switch kit, front mount, 5 Amp	
1239753	Switch kit, top plate mount, 0.1 Amp	
1239754	Switch kit, top plate mount, 5 Amp	

## RICAMBI 255 LOGIX TIMER

Codice	Descrizione	€
1242147	Logix 740 C controller - picto	
1242165	Logix 760 C controller - picto	
1242159	Logix 742 C controller - picto	
1265830	Logix 762 C controller - picto	

## RICAMBI 255 CORPO VALVOLA MECCANICA

Codice	Descrizione	€
1000232	Valve assy w/o flow controls	
1031950	Camshaft standard one piece	
1033025	Camshaft extra salt/long rinse segmented	
1033026	Camshaft long rinse segmented	
1031391	Timer locking pin	
1000226	Screen/cap assy with O-ring	
1000209	No. 7 (1.2 gpm; 4.5 lpm)	
1000210	No. 8 (1.6 gpm; 6.1 lpm)	
1000211	No. 9 (2.0 gpm; 7.6 lpm)	
1000212	No. 10 (2.5 gpm; 9.5 lpm)	
1000213	No. 12 (3.5 gpm; 13.2 lpm)	
1000214	No. 13 (4.1 gpm; 15.5 lpm)	
1000215	No. 14 (4.8 gpm; 18.2 lpm)	
1030502	Flow control ball	
1034261	Brine refill control 1 to 10 lbs salt	
1034263	Brine refill control 1 to 19 lbs salt	
1032970	A injector - white	
1032971	B injector - blue	
1032972	C injector - red	
1000269	Injector cap with O-ring	
1033784	Tank adapter assy	
1032417	Air check kit	
1010154	O-ring EP	
1010428	O-ring 1 x 1-3/8 x 3/16 (1" riser tube)	
1031402	Multilingual language locking bar	
1234170	Top plate screw no 8 x 9/16"	
1001580	Spring, valve discs	
3019871	Top plate 255 singlespring	
1033066	New to old air check adapter	
1001404	O-ring set	
1040459	O-ring set	
1001986	13/16 rubber insert (optional)	
1000250	Standard/sev valve discs for 255	
1239760	Blending Valve Kit 400 & 700 Series	
3019873	Lever, locking cam, 255	

## RICAMBI 255 TIMER MECCANICI

Codice	Descrizione	€
4000610	460TC control 12V/50Hz 118 grey symbol	
4000611	460TC control 12V/50Hz 59 grey symbol	
1030007	460i timer	