

## AROMA GREY

# AROMA

### Dimensioni compatte

Compact dimensions

### Valvola salamoia integrata

Brain valve included

### Adatto a proteggere dal calcare le macchine da caffè

Special engineering for coffee machines



# 3.0

Ho.Re.Ca Ho.Re.Ca

### Caratteristiche

- Disponibile nella versione a tempo o volume, l'AROMA GREY prevede un'elettronica a display LED, con icone grafiche per le funzioni di sistema basate su tre livelli di programmazione: giornaliero, dosaggio sale, intervallo di rigenerazione.

### Features

- Available in the time or volume version, the AROMA GREY provides LED display electronics, with graphic icons for the system functions based on three programming levels: daily, salt dosage, regeneration interval.

Codice Code	Descrizione Description	Portata consigliata Recommended flow rate m <sup>3</sup> /h.	Capacità di scambio Exchange capacity m <sup>3</sup> /°f.	Capacità volumetrica a 20°f Volumetric Capacity at 20°f l	€
AROMA 25VGR	Addolcitore Aroma 25 Volume Grey Micro Water softener Volume Aroma 25 Grey Micro	0,3-0,5	25	1250	
AROMA 25CGR	Addolcitore Aroma 25 Crono Grey Micro Water softener Crono Aroma 25 Grey Micro	0,3-0,5	25	1250	
AROMA 35VGR	Addolcitore Aroma 35 Volume Grey Micro Water softener Volume Aroma 35 Grey Micro	0,5-0,8	35	1750	
AROMA 35CGR	Addolcitore Aroma 35 Crono Grey Micro Water softener Crono Aroma 35 Grey Micro	0,5-0,8	35	1750	
AROMA 55VGR	Addolcitore Aroma 55 Volume Grey Micro Water softener Volume Aroma 55 Grey Pearl	0,8-1,1	55	2750	
AROMA 55CGR	Addolcitore Aroma 55 Crono Grey Micro Water softener Crono Aroma 55 Grey Pearl	0,8-1,1	55	2750	

62320310 Riduzione ottone 3/4"X3/8" (femminaxmaschio)/Reducer brass 3/4"x3/8" (FM)

- Temperatura di esercizio Working temperature  
**Min. 0 °C / Max 38 °C**
- Pressione di esercizio Working pressure  
**Min. 1,5 bar / Max 6,0 bar**
- Attacchi Connections  
**3/4"**
- Durezza acqua Inlet hardness  
**Min. 5 °f / Max 50 °f**
- Alimentazione Power supply  
**AC100-240V/50-60Hz**

