

ON55 OK57 | OMEGA PLUS - STRONG CATION

Addolcimento per preparazione bevande calde e vapore.

Softening for hot and steam applications.

Non altera il pH/ No pH change.

Elevata capacità/ High capacity.

Prodotto conforme al DM174/04

Product compliant with DM174/04



MEDIUM



EXTRA LARGE

Caratteristiche

- Cartucce monouso composte da una colonna di resine cationiche forti per addolcimento.
- Le cartucce consentono di ridurre la durezza totale dell'acqua in ingresso impedendo la formazione di depositi calcarei.
- Le resine impiegate, certificate per il trattamento di acqua potabile, hanno una elevata capacità di scambio e non alterano il pH dell'acqua trattata.
- In aggiunta alle resine, la cartuccia OK57 prevede un elemento carbon block da 5µm in grado di rimuovere il cloro residuo, gli odori, i sapori oltre ad eventuali particelle in sospensione di grandezza maggiore di 5µm.

Features

- Disposable cartridges composed of a column of strong cationic resins for softening.
- The cartridges allow to reduce the total hardness of the incoming water by preventing the formation of scaling deposits.
- The resins used, certified for the treatment of drinking water, have a high exchange capacity and do not alter the pH of the treated water.
- In addition to the resins, the OK57 cartridge has a 5µm carbon block element suitable to remove residual chlorine, odors, taste as well as any suspended particles larger than 5µm.

ON55 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			€
			l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	
ON55S00	ON55 Omega Small Stem	0.75	175	120	90	3.890	2.670	2.000	
ON55M00	ON55 Omega Medium Stem	1.5	350	235	395	7.780	5.230	3.890	
ON55L00	ON55 Omega Large Stem	2.55	595	395	300	13.230	8.780	6.670	

OK57 STEM

Codice Code	Descrizione Description	Portata max. Max flow	Autonomia l* Capacity l*			Aut. (battute) 45cc* Capacity (cups) 45cc*			€
			l/min.	l 18°f	l 27°f	l 36°f	l 18°f	l 27°f	
OK57X00U	OK57 X Omega Plus Stem	4,0	940	625	470	20.890	13.890	10.450	
OK57XL00U	OK57 XL Omega Plus Stem	6,9	1.600	1.065	800	35.560	23.670	17.780	
OK57XX00U	OK57 XXL Omega Plus Stem	9,4	2.190	1.460	1.095	48.670	32.450	24.340	

* Autonomie con uso discontinuo max 0,5 l ogni 5 minuti - * Capacities when used discontinuously max 0,5 l every 5 minutes
L'autonomia e le caratteristiche prestazionali dell'apparecchio dipendono fortemente dalla qualità dell'acqua in ingresso
Capacity and performance of the device depends highly on inlet water quality



1.0

Microfiltrazione Microfiltration



Temperatura/Temperature
Min. 2 °C (35 °F) / Max 39 °C (100 °F)



Pressione/Pressure
Min. 0,7 bar / Max 8,6 bar



Funzionamento verticale
Vertical functioning

